

AWM:

Automobiles with music

MZ-0709D

Mazda

Адаптер рулевого управления



Mazda 6 2007-2009

Для автомобилей без штатного усилителя

Особенности

- Сохранение рулевого управления
- Позволяет получить доступ к бортовому компьютеру и настройке часов
- Обеспечивает выходы для индексации скорости, задней передачи, подсветки, управления усилителем

Описание

CAN-Bus адаптер кнопок на руле для автомобилей Mazda без штатного усилителя.

Цвет провода	Функция
Желтый	Постоянное 12V
Черный	Земля
Красный	12V зажигание
Оранжевый	Освещение
Розовый	Скорость
Зеленый	Ручной тормоз
Фиолет./Бел.	Задний ход
Синий/Белый	Усилитель

Цвет провода	Функция
Фиолетовый	Правый задний динамик +
Фиолет./Черный	Правый задний динамик -
Зеленый	Левый задний динамик +
Зеленый/Черный	Левый задний динамик -
Серый	Правый передний динамик +
Серый/Черный	Правый передний динамик -
Белый	Левый передний динамик +
Белый/Черный	Левый передний динамик -

Перед установкой


Прочтите руководство перед установкой. Для установки необходимы технические знания. Место установки должно быть защищено от влаги, и находиться вдали от источников тепла.

Пожалуйста, убедитесь, что вы используете правильные инструменты, чтобы избежать повреждения автомобиля или продукта.

Производитель не несет ответственность за установку этого продукта.

Руководство по установке

1. Снимите и отсоедините штатное головное устройство.
2. Подсоедините 12-контактный разъем к интерфейсу.



3. Подсоедините противоположный конец кабеля ко входу рулевого управления на задней панели в заменяемом головном устройстве. Это может быть штекер 3,5 мм или проводной вход в зависимости от марки головного устройства.

Пожалуйста, обратитесь к руководству по установке головного устройства для получения дополнительной информации.


Важно! Этот шаг необходимо выполнить перед подключением питания к интерфейсу. В противном случае управление рулевым колесом может не работать.



4. Подсоедините 14-контактный разъем к интерфейсу.



5. Подключите штекер питания/динамика ISO к штатному разъему.



Для головных устройств вторичного рынка, которые не имеют разъема ISO (цветовое соответствие проводки на стр. 2).

6. Подключите специальный автомобильный разъем “мама” к разъему “папа” Проверьте головное устройство на работоспособность.

Функции управления

Кнопка	Функция
Символ "▲"	Звук +
Символ "▼"	Звук -
Символ "▶"	Дорожка +
Символ "◀"	Дорожка -

Настройка часов

- 1. Нажмите и удерживайте кнопку "SET" в течение 2 секунд.
- 2. Нажмите "▲", чтобы изменить часы, и "▼", чтобы изменить минуты.
- 3. Нажмите и удерживайте кнопку "SET", чтобы выйти из меню, или подождите 10 секунд, пока меню не исчезнет автоматически.

Навигация по бортовому компьютеру

- 1. Несколько раз нажмите "▶", пока часы на дисплее автомобиля не будут выделены.
- 2. Нажимайте клавиши "▲" и "▼", чтобы перемещаться по бортовому компьютеру.

Сброс данных о поездке

- 1. Перейдите к настройке бортового компьютера, которую вы хотите сбросить (как показано выше).
- 2. Нажмите и удерживайте кнопку "SET", пока показания не исчезнут. На дисплее должно появиться " _ _ _ ".