

# AWM:

## Automobiles with music

OP-1015  
Chevrolet, Opel

Адаптер кнопок на руле со встроенным динамиком



Opel Astra 2010-2015  
Opel Meriva 2010-2017  
Opel Mokka 2012-2020  
Opel Zafira Tourer 2012-2018

Chevrolet Cruze 2009-2015  
Chevrolet Aveo 2011-2018

### Особенности

- Сохранение рулевого управления
- Сохранение меню настроек автомобиля (при наличии)
- Сохранение работы штатных кнопок телефона (при наличии)
- Сохранение звуковых сигналов (при наличии)

## Описание

---

CAN-Bus адаптер кнопок на руле со встроенным динамиком для автомобилей Chevrolet, Opel. Сохраняет меню настроек автомобиля, звуковые сигналы автомобиля и кнопки штатного телефона (при наличии).

---

Цвет провода	Функция
Желтый	Постоянное 12V
Черный	Земля
Красный	12V зажигание
Желтый/Черный	Отключение тел.
Синий/Белый	Антенна
Розовый	Скорость
Зеленый	Ручной тормоз
Фиолет./Белый	Задний ход

Цвет провода	Функция
Фиолетовый	Правый задний динамик +
Фиолет./Черный	Правый задний динамик -
Зеленый	Левый задний динамик +
Зеленый/Черный	Левый задний динамик -
Серый	Правый передний динамик+
Серый/Черный	Правый передний динамик -
Белый	Левый передний динамик +
Белый/Черный	Левый передний динамик -

## Перед установкой

---

Прочтите руководство перед установкой. Для установки необходимы технические знания. Место установки должно быть защищено от влаги, и находиться вдали от источников тепла.

Пожалуйста, убедитесь, что вы используете правильные инструменты, чтобы избежать повреждения автомобиля или продукта.

**Производитель не несет ответственность за установку этого продукта.**

## Настройка переключателей

---



Перед установкой убедитесь, что переключатели на интерфейсе установлены в соответствии со следующей информацией: Установите переключатель 1 в положение "Вкл." при установке стереосистемы Pioneer и "Выкл." при установке

стереосистемы Sony. При установке стереосистемы любой другой марки переключатель 1 можно установить в любое положение. Установите переключатель 2 в положение "Вкл.", если продукт устанавливается в автомобиль с 2-строчным дисплеем, и в положение "Выкл.", если он устанавливается в автомобиль с 4-строчным дисплеем. Переключатели 3 и 4 не работают с этим продуктом и могут быть оставлены в их положениях по умолчанию.

## Руководство по установке

---

1. Снимите и отсоедините штатное головное устройство.
2. Подсоедините 12-контактный разъем к интерфейсу.



3. Подсоедините противоположный конец кабеля ко входу рулевого управления на задней панели в заменяемом головном устройстве. Это может быть штекер 3,5 мм или проводной вход в зависимости от марки головного устройства.

Пожалуйста, обратитесь к руководству по установке головного устройства для получения дополнительной информации.

**Важно!** Этот шаг необходимо выполнить перед подключением питания к интерфейсу. В противном случае управление рулевым колесом может не работать.



4. Подсоедините 14-контактный разъем к интерфейсу.



## Руководство по установке

---

5. Подключите штекер питания/динамика ISO к штатному разъему.



Для головных устройств вторичного рынка, которые не имеют разъема ISO (цветовое соответствие проводки на стр. 2).

6. Подключите специальный автомобильный разъем “мама” к разъему “папа”. Проверьте головное устройство на работоспособность.

## ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ

---

Кнопка	Функция
Регулятор громкости +	Громкость +
Регулятор громкости -	Громкость -
Стрелка вверх	Дорожка +
Стрелка вниз	Дорожка -
SRC	Источник (короткое нажатие)
SRC	Меню настроек (долгое нажатие)
Pick Up/Speech	Поднять/Разговор
Mute/Hang Up	Повесить трубку

### Навигация по меню настроек

1. Длительно нажмите “SRC”, чтобы войти в меню настроек.
2. Используйте “стрелку вверх” и “стрелку вниз” для прокрутки пунктов меню.
3. Коротко нажмите “SRC”, чтобы войти в подменю.
4. Коротко нажмите “SRC”, чтобы выбрать нужный вариант.
5. Нажмите “Отключить звук/повесить трубку”, чтобы вернуться.